

Ficha Técnica

Alumínio Sintético S/R 0257

Código: AL203

Descrição	Tinta sintética de alumínio de secagem rápida.
------------------	--

Utilização	Indicado para pintura de todo o tipo de estruturas onde a resistência à intempérie e corrosão são factores fundamentais. A capacidade reflectora deste produto torna-o indicado para a pintura de estruturas (depósitos, reservatórios) onde não se pretenda uma penetração de raios solares. Este produto não pode ser aplicado em edifícios, seus remates e guarnições e estruturas associadas, excepto se a aplicação for efectuada numa instalação autorizada no âmbito do DL 242/2001.
-------------------	--

Características	Densidade	0.99 ± 0.02
	Viscosidade (KU a 20°C)	75 ± 10

Aplicação	Rendimento teórico	10 a 14 m ² por litro
	Diluição aconselhada	Pistola: até 40 % Rolo ou trincha: até 25% com Diluente Sintético 0007 (DS 307)
	Nº de demãos	2 ou 3 demãos
	Secagem	Superficial: 40 minutos Total: 6 horas
	Aplicar à trincha, rolo ou pistola. Pode ser aplicado directamente sobre Primários Sintéticos ou directo à superfície. As superfícies devem estar limpas, isentas de óleos, poeiras ou partículas mal aderentes, e secas.	

Observações	Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor. A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação. Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente. Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.
--------------------	---