

Ficha Técnica

Primário Anti Manchas

Código: PR-600

Descrição	Produto baseado em emulsões especiais e pigmentos criteriosamente seleccionados.
------------------	--

Utilização	<p>Excelente poder de bloqueamento/selagem de variadíssimos tipos de manchas como por exemplo: fumo, nicotina, humidade, diversos tipos de marcadores, taninos, etc.</p> <p>Dado o seu grande poder aglutinante de partículas, pode ser usado como preparador de superfície para posterior acabamento. Uniformiza a absorção dos suportes e isola da alcalinidade.</p> <p>Pode ser usado em interiores e exteriores sobre superfícies de reboco e madeira. Aconselha-se a aplicação de uma ou duas demãos do primário sobre as manchas até o desaparecimento das mesmas. No caso de rebocos mais absorventes aconselha-se a aplicação sobre toda a superfície, e não só sobre as manchas, a fim de evitar diferenças de brilho ou cobertura no acabamento final.</p> <p>Disponível em branco.</p>
-------------------	---

Características	Aspecto da película	Branca
	Densidade	1.425 ± 0.02
	Viscosidade (KU a 20°C)	120 ± 10
	COV's (%)	0,1 – 0,5

Aplicação	Rendimento teórico	10 a 12 m ² por litro
	Diluição aconselhada	até 10% com água limpa
	Nº de demãos	1 ou 2 demãos
	Secagem	4 – 6 Horas
	COV's	Valor limite da UE para o produto (cat. A/g): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 5 g/l COV.
	Aplica-se com trincha, pincel ou rolo.	

Observações	<p>Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor.</p> <p>A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação.</p> <p>Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto, e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente.</p> <p>Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto, e não serve de garantia do mesmo.</p>
--------------------	--