

## Ficha Técnica

### Tinta p/ Pneus Preta 2185

Código: TE – 100

<b>Descrição</b>	Produto formulado à base de resinas especialmente estudadas para o revestimento de pneus.
------------------	---

<b>Utilização</b>	<p>Revestimento de pneus recauchutados. De fácil aplicação e secagem rápida, esta tinta possui excelente acabamento e aderência. É resistente ao calor, à luz e à água.</p> <p>Acabamento Preto Fosco</p>
-------------------	---

<b>Características</b>	<b>Densidade</b>	0,850 ± 0.02
	<b>Viscosidade (seg Ford IV a 20°C)</b>	10 ± 5

<b>Aplicação</b>	<b>Rendimento teórico</b>	8 a 10 m <sup>2</sup> por litro
	<b>Diluição aconselhada</b>	Sem diluição
	<b>Nº de demãos</b>	1 - 2 demãos
	<b>Secagem</b>	15 a 30 minutos, variando ligeiramente com a temperatura ambiente, quantidade de produto aplicada e com o tipo de pneu de suporte.
	<p>Trincha ou pistola. As superfícies devem apresentar-se limpas, isentas de óleo e partículas mal aderentes A limpeza do material deve ser feita logo após a aplicação. Para tal, utilizar Diluente Celuloso 32-09 0042 (DC202).</p>	

<b>Observações</b>	<p>Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor.</p> <p>A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação.</p> <p>Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente.</p> <p>Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.</p>
--------------------	--

Data: 2009-05-14

Revisão: 0

DVC.087.0

Pág. 1 / 1