

## Ficha Técnica

### Plastetos

Código: TL143

<b>Descrição</b>	<p>Produto baseado em dispersões aquosas de resinas sintéticas. Grande poder de cobertura e brancura. Fácil aplicação, não salpica. Impede o crescimento de fungos e bolores, protegendo a superfície da película.</p>
------------------	--

<b>Utilização</b>	<p>Especialmente indicada para pintura de tectos. Não impermeabiliza os tectos, permitindo que estes “respirem”.</p>
-------------------	--

<b>Características</b> <small>(Referentes ao branco)</small>	<b>Aspecto da película</b>	Mate
	<b>Densidade</b>	1.54 ± 0.02
	<b>Viscosidade (KU a 20°C)</b>	100 ± 10
	<b>COV's (%)</b>	1,5 – 1,9

<b>Aplicação</b>	<b>Rendimento teórico</b>	8 a 12 m <sup>2</sup> /L em superfícies lisas e devidamente rebocadas.
	<b>Diluição aconselhada</b>	Até 10% com água.
	<b>Nº de demãos</b>	1-2 demãos
	<b>Secagem</b>	Para repintura: 4 a 6 horas. Para utilização cerca de 12 horas.
	<b>COV's</b>	Valor limite da UE para o produto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 30 g/l COV.
	<p>Aplicar com trincha, pincel, rolo ou pistola. Em caso da superfície com diferenças de absorção e reboco imperfeito, deve-se proceder à sua correção com Massa Tapa-Fendas sempre que necessário e Isolante Acrílico transparente ou pigmentado ou ainda Diverlite.</p>	

<b>Observações</b>	<p>Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor. A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação. Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente. Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.</p>
--------------------	---

Data: 2020-11-27

Revisão: 0

DVC. 087. 0